

gentec-ey

BEAMAGE-4M-IR

光束分析相机带有荧光涂层, 用于 IR 波长(1495-1595 纳米)。



产品系列主要特性

- 高分辨率
- 兆像素的分辨率即使是准确分析测量极小的光束也能够游刃有余:4.2兆像素的分辨率(BEAMAGE-4M)
- 大孔径
- 11.3 x 11.3 mm (BEAMAGE-4M, BEAMAGE-4M-IR)
 - 20.5 x 20.5 mm (BEAMAGE-4M-FOCUS)
- 提供IR涂层处理
- BEAMAGE-4M-IR产品经过荧光剂处理, 用于IR波长(1495—1595纳米)
- 符合ISO标准
- D4σ直径清晰度、质心、椭圆率、和定向符合国际标准ISO 11146:2004以及ISO 11146:2005的规定
- 简单高效
- 简单的界面给人非常直观的感觉。界面中具有许多有用的功:
- 2D、3D和XY显示屏
 - 背景消除功能
 - 高斯拟合
 - 半对数图
- 外部触发
- 能够使得相机与脉冲激光器同步
- 软件开发工具包
- 软件开发工具包现已可用。了解更多关于 BEAMAGE-SDK 的信息。
- 兼容性支架

[STAND-D-233](#)

规格

测量能力	
光谱范围	1495 - 1595 nm
最小可测量光束	70 μm
传感器技术	CMOS (附有荧光涂层)
像素数量	4.2兆像素
H x V	2048 x 2048
光速直径清晰度	D4σ (符合 ISO 标准) 沿着瞄准器的 1/e2 (13.5%) 沿着瞄准器的半高宽 (50%) 自定义 (%)
快门类型	Global
帧速率	6.2 fps @ 4.2兆像素 (完全帧)
ADC 级别	12 位 (默认)/ 10 位 (选择)
RMS 噪声	1000:1 (60 dB)
损坏阈	
最大功率密度 ¹	10 W/cm²
最大能量密度 ²	100 mJ/cm²
最大功率 ³	1 W

1. 1064 nm。附有 ND4 滤光片。



2. 1064 nm, 10 ns。附有 ND4 滤光片。
3. 1064 nm。附有 ND4 滤光片。

物理特性

尺寸	61H x 81.1W x 19.7D mm
重量	0.14 kg
像素尺寸	5.5 μm
内含滤光片	ND4
主动区	11.3 x11.3 mm

订购信息

BEAMAGE-4M-IR	202955
---------------	--------

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表