

## gentec-ۥ)

## **CL-25**

适用于 BEAMAGE 的相机镜头:25 焦距。



### 产品系列主要特性

### 光束尺寸管理

如果您需要分析比 BEAMAGE 传感器更大的光束,我们向您提供一个简单的解决方案。该解决方案是一个名叫相机镜头的光束压缩光学组件。

#### **巨十业丰出**

CL 系列相机镜头的工作原理是在光束射入漫射元件之后,间接对光束的反射或透射进行成像。对于较大光束,只需增加漫射体与 BEAMAGE 之间的距离。

### 几分钟便可准备就绪

CL 系列为 C 口安装螺纹,以便您直接将该系列产品安装到 BEAMAGE 相机上。

## 规格

测量能力	
焦距	25 mm
水平视角	14°
1 m 视角	245 mm
最小焦距	0.5 m
最大光東尺寸	受视角限制
倒像	是
像素倍增系数 (PMF)	取决于软件中提供的设置、自动校准程序
损坏阈	很高, 因为是间接测量
物理特性	
重量	0.225 kg
安装螺纹	C-Mount
订购信息	
CL-25	202343

规格如有更改,恕不另行通知。有关完整规格,请参阅用户手册。

# 对这个产品感兴趣吗?

获**得**报价