

P-LINK (RS-232)

用于功率测量的计算机接口。单通道、RS-232 输出。



产品系列主要特性

- 读取所有的电源检测器类型
PH系列热电堆和光学探测器
- 多通道能力
具有1条或4条通道
- 基于电脑
使用配送的软件与电脑连接
- 尺寸小
尺寸仅为 91 mm(长)x 57 mm (宽) x 36 (高)
- 串行命令
两种版本上都提供串行命令功能, 让你全面掌控
- 实时统计功能
可统计最大值、最小值、平均值、标准偏差、有效值和 PTP 的稳定性、脉冲号和重复率
- USB, RS-232或以太网



规格

控制器和图形用户界面 (GUI) 规格

数字显示尺寸	计算机屏幕
数据显示	With PC-Gentec-EO software: Real-time, histogram, statistics, digital tuning needle
模拟输出	0-2 伏特、可调节、满刻度、±1 %
外部触发	无
实时数据传输	10 Hz
串行命令方式	RS-232
外部电源	9 VDC 1.66 A
功率计规格	
监控器准确度	±0.5 %, 满刻度
统计数据	当前值、最大值、最小值、平均值、标准偏差、RMS 与 PTP 稳定性、时间
响应时间	当前值、最大值、最小值、平均值、标准偏差、RMS 与 PTP 稳定性、时间
能量计规格	
物理特性	
尺寸	57W x 26H x 91D mm
重量	0.12 kg
订购信息	
P-LINK (RS-232)	200440B

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表