

gentec-eo

QS5-H

具有金属涂层的离散热释电传感器。高平均功率。



产品系列主要特性

- 光谱响应宽
0.1 至 1000 μm
- 四个家庭产品之间的选择:
- QS-L:离散的热释电探测器, 噪声低
 - QS-H:离散的热释电探测器, 平均功率高
 - QS-IL:混合的热释电探测器, 电流模式, 噪声低
- 易于集成的格式
TO5 和 TO8 封装使QS-H 探测器体积小, 易于集成到现有系统中。
- 大面积传感器
5 mm 和 9 mm 直径的热释电传感器使光学校准更容易
- 有多种红外视窗可供选择
- 石英: 0.2 – 3.5 μm
 - 氟化钡:0.2 – 17.5 μm
 - 蓝宝石:0.1 – 7.0 μm
 - 硅:1.2 – 9.0 μm 和 22 – 100 μm
 - 氮化硅:1.8 – 23 μm (10.6 μm 峰值)

规格

测量能力	
最大平均功率(连续)	500 mW
光谱范围	0.1 - 1000 μm
电流响应	0.25 $\mu\text{A/W}$
热频率	5 Hz
温度系数	0.2 %/°C
物理特性	
孔径	5 mm
吸收器	MT
尺寸	9.1Ø x 6.4D mm
重量	0.001 kg
包装	TO5
订购信息	
QS5-H	201665

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表

