

S-LINK-1

用于功率和能量测量的计算机接口。单通道、USB 输出。



产品系列主要特性

- 读取电源和能量
热电堆和热电体
- 具有1条或2条通道
现在可以订购S-LINK-1和S-LINK-2型。
- 基于电脑
使用配送的软件与电脑连接
- 串行命令
所有版本上都提供串行命令功能, 让您全面掌控
- 快速的数据传输率
所有点直接以10 kHz/通道的速度传输至您的电脑
- USB 或以太网
选择您喜爱的通讯端口。USB版是端口供电型。
- 外部触发程序
每种型号标准配置有一个 2.4 V 至 24 V 的外部触发程序



规格

控制器和图形用户界面 (GUI) 规格	
数字显示尺寸	计算机屏幕
数据显示	Real time, ratio, line plot, histogram, statistics and 3D histogram
外部触发	3-24 V @ 13 mA, 光隔离
串行命令方式	USB
功率计规格	
监控器准确度	±0.75 %, 适用于 10% 至满刻度
统计数据	当前值、最大值、最小值、平均值、标准偏差、RMS 与 PTP 稳定性、时间
响应时间	当前值、最大值、最小值、平均值、标准偏差、RMS 与 PTP 稳定性、时间
能量计规格	
数字分辨率	正常模式: 当前刻度/4096
监控器准确度	±1 % (<500 Hz) ±2 % (500 Hz - 1.2 kHz) ±3 % (1.2 - 6 kHz) ±6 % (6 - 10 kHz)
重复率 ¹	10 kHz
实时数据传输 ²	10 kHz/通道为正常模式, 无缺失点
统计数据	当前值、最大值、最小值、平均值、标准偏差、RMS 与 PTP 稳定性、脉冲编号、重复率和平均功率
物理特性	
尺寸	106W x 34H x 147D mm
重量	0.424 kg
订购信息	
S-LINK-1	202225

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表