



gentec-

THZ5I-BL-BNC

具有集成模拟模块的太赫兹探测器，功率测量高达 140 μ W。



产品系列主要特性

相对测量范围从 0.1 至 30 THZ

宽带，室温操作，使用更方便，价格比Golay cell 探测器便宜

测量功率范围，NW 至 MW

集成的模拟模块

直接将头插到示波器内

电池或交流电源供电

包括 9V 的电池和交流电源整流器

校准精度 0.63 MM

THZ-I-BNC 探测器按单波长 (0.63 μ m) 校准，包含从 0.25 到 440 μ m 的一般波长校正数据。用于该范围以外的相对测量

兼容性支架

[STAND-D-233](#)

规格

测量能力

最大平均功率	62.5 μ W
噪声等效功率 ¹	1 nW
光谱范围 ²	10 - 3000 μ m
频率 ³	0.1 - 30 THZ
典型升起时间	0.2 s
典型功率敏感度	70 kV/W
斩波频率 ⁴	5 Hz
模拟输出	0 - 10 V, BNC
最小重复率	1000 Hz

1. 632 nm 和 5 Hz 的斩波频率。

2. 投射光谱范围。10 至 440 μ m, 光谱仪测量。440 至 3000 μ m, 仅限相对测量。此光谱范围可能会改变。

3. 投射光谱范围。10 至 440 μ m, 光谱仪测量。440 至 3000 μ m, 仅限相对测量。此光谱范围可能会改变。

4. 单独售卖 SDC-500 数字光学斩波器

损坏阈

最大平均功率密度	0.05 W/cm ²
----------	------------------------

物理特性

孔径	5 mm
吸收器	BL
尺寸	81.3 ϕ X 99.3D mm
重量	0.5 kg

订购信息

THZ5I-BL-BNC	202288
--------------	--------

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？



获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表